

Bulletin Nr. 02/2026

DMSB-Minibuggy Technik 2026

**Ab sofort gelten folgende
Änderungen / Ergänzungen**
(Änderungen / Ergänzungen sind *kursiv* gedruckt)

„2.2 Bodenplatte

Die Bodenplatte muss aus Stahl bestehen und eine Mindestwandstärke von 1,5 mm aufweisen. Die Bodenplatte muss vom Pedalrohr (A) auf das Querrohr (B) geschweißt werden. Vom Querrohr (B) zum Querrohr C ist eine Metallplatte vorgeschrieben, welche mittels Verschweißens oder Schraubverbindungen mittels Laschen sicher befestigt wird. (Materialstärke der Laschen mind. 1,5 mm). Die Bodenplatte muss vom Pedalrohr A bis zum Ende des Pedals vollständig geschlossen sein.

Darüber hinaus muss die Pedalbox nach außen geschlossen sein und darf keinerlei Öffnungen aufweisen.“

„3.2 Sicherheitsgurte

...

Die Schultergurte können mittels Schlaufen- oder Ösenbefestigung an der Querstrebe des Hauptbügels befestigt werden *und bis zum Fahrer keine Umlenkung durch Streben, Sitzdurchführungen oder ähnliches aufweisen.*

...“

„3.5 Trennwand

Der Motorraum muss durch eine geschlossene Metallwand vollständig vom Fahrgastraum getrennt sein. *Hinter dem Fahrer muss eine geschlossene Metallwand vorhanden sein bis zur Höhe des Fenstergitters. Zusätzlich müssen der Motor und der Tank von oben gesehen vollständig abgedeckt sein.“*

„7.1 Bremsanlage

Eine hydraulische Bremse an der Hinterachse ist vorgeschrieben. *Der Bremsflüssigkeitsbehälter darf grundsätzlich nicht im Fahrgastraum verbaut sein. Bremsflüssigkeitsbehälter aus Metall sind hiervon ausgenommen.“*

DMSB genehmigt am 22.09.2026



Koordination Technik, Christoph Ihm